

TL-SG1024D - Switch sobremesa 24 puertos Gigabit



SKU: TL-SG1024D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-21-30-puertos/tl-sg1024d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 21-30 Puertos

Etiquetas: OMADA, TPLINK

24 puertos a 10/100/1000 Mbps.

Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra en el consumo.

Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y negociación MDI/MDIX automática.

Diseño Plug & Play.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x (MDI/MDIX automático)	Interfaz 24 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps con negociación automática
Medios de Red	100BASE-TX/1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e o above cable (máximo 100 metros)	Medios de Red 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo)
Cantidad de Ventiladores		Sin ventilador
Bloqueo de Seguridad Físico	No	Fuente de Alimentación
Dimensiones	11,6*7,1*1,7 pulgadas (294*180*44 mm)	100-240VAC, 50/60Hz
Consumo de Potencia Máximo	13.08W(220V/50Hz)	Montaje
RENDIMIENTO		Montaje en Rack
Tasa de Reenvío de Paquetes	35.7Mpps	Max Heat Dissipation
Memoria del Buffer de Paquete		44.63BTU/h
Tecnología Ecológica	Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 25% de energía	Capacidad de Conmutación
Otros		48Gbps
Contenido del Paquete	Switch para sobremesa/bastidor con 24 puertos Gigabit	Tabla de Direcciones MAC
Manual de usuario		8K
		Jumbo Frame
		10KB
		Método de Transferencia
		Store-and-Forward
		Certificaciones
		FCC, CE, RoHS
		Cable de alimentación
		Rackmount Kits

Rubber Feet	Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?);	0?~40? (32?~104?);	
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación	Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación;	