

TL-SG1024DE - TP-LINK TL-SG1024DE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



SKU: TL-SG1024DE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-21-30-puertos/tl-sg1024de/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 21-30 Puertos

Etiquetas: OMADA, TPLINK

24 puertos 10/100/1000Mbps RJ45Proporciona monitoreo de red, priorización de tráfico y VLANLa tecnología de eficiencia energética reduce el gasto de energía hasta en un 40%Fácil despliegue de red con plug-and-playGestión centralizada de todos los switches Easy Smart con la Utilidad de Configuración Easy Smart

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Ancho

Profundidad

Altura

Fuente de alimentación incluida

Voltaje de entrada AC

Frecuencia de entrada AC

Consumo energético

Intervalo de temperatura operativa

Humedad relativa de funcionamiento

Intervalo de temperatura de almacenaje

Humedad relativa de almacenaje

Disipación del calor

Estándares de red

Soporte 10G

Auto MDI / MDI-X

Tecnología de cableado ethernet de cobre

Espejeo de puertos

Descripción

24

Gigabit Ethernet (10/100/1000) Peso

294 mm

180 mm

44 mm Control de energía

Si

100 - 240 V

50 - 60 Hz

14,19 W Condiciones ambientales

0 - 40 °C

10 - 90%

-40 - 70 °C

5 - 90%

48,39 BTU/h Conexión

IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.

No

Si

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-

Si

Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si
Adición de vínculos	Si
Limitar tasa	Si
Control de transmisión de tormentas	Si
Número de VLANs	32 Transmisión de datos
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Jumbo Frames, soporte	Si
Capacidad de conmutación	48 Gbit/s
Rendimiento	35,7 Mpps
Tramas Jumbo	10000
Guardar y remitir	Si
Número de colas	4
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB Empaquetado
Cables incluidos	Corriente alterna
Estante de montaje	Si
Peso del paquete	2,02 kg
Manual de usuario	Si
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	400 mm
Profundidad del paquete	250 mm
Altura del paquete	80 mm Seguridad
IGMP	Si Características de administración
Tipo de interruptor	Gestionado
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Capa del interruptor	L2 Diseño
Montaje en rack	Si
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Certificación	FCC, CE Desempeño
Sistemas operativos compatibles	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Linux