

TL-SG3428XPP-M2 - Switch PoE L2+ de 24 puertos 2,5G y 4 SFP+ 10 Gigabit



SKU: TL-SG3428XPP-M2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/tl-sg3428xpp-m2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING

Etiquetas: OMADA, TPLINK

8 puertos PoE++ a 2.5G, hasta 60W de salida PoE por puerto16 puertos PoE+ a 2.5G, hasta 30W de salida PoE por puerto4 puertos SFP+ a 10G500W de budget total de energíaGestión centralizada en la nube a través de la web o de la aplicación OmadaAdmite gestión local via web, CLI, SNMP, y RMONEnrutamiento estático ayuda en el enrutamiento interno del tráfico para una mayor eficienciaVLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM y DDMERPS admite protección y recuperación rápida en una topología de anillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Interfaz	• 24× 2.5 Gbps RJ45 Ports (8× PoE++, 16× PoE+) 1× Micro-USB Console Port
Cantidad de Ventiladores	3
Bloqueo de Seguridad Físico	Sí
Fuente de Alimentación	100-240 V AC~50/60 Hz
Puertos PoE (RJ45)	8 PoE++ hasta 60 W/puerto; 16 PoE+ hasta 30 W
Dimensiones	440×330×44 mm
Montaje	Rack
Consumo de Potencia Máximo	629.1 W
Disipación máxima de calor	2153.45 BTU/h
Capacidad de Conmutación	200 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	148.80 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	32 K
Memoria del Buffer de Paquete	16 Mbit
Jumbo Frame	9 KB
QoS	8 colas, 802.1p CoS/DSCP, SP, WRR, SP+WRR
Características L2/L2+	IPv4/IPv6 Interfaces, 48 rutas estáticas, DHCP S

Multicast L2	IGMP, MVR, MLD, Snooping, Filtro Multicast
Avanzadas	Auto Discovery, Configuración Masiva, Monitoriz
ISP	Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT), DLDAP, PPPo
VLAN	Hasta 4K grupos, 802.1Q, MAC VLAN, Voice VL
ACL	MAC/IP/IPv6/Contenido, ACL por Puerto/VLAN,
Seguridad	IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Ins
	HTTPS, SSH, Port Isolation
IPv6	Dual Stack, MLD, ND, IPv6 ACL, IPv6 Static Rou
MIBs	RMON, Bridge, Radius, Traceroute, TP-Link MIB
App Omada	Sí, con Omada Controller
Gestión Centralizada	Omada Cloud-Based, Hardware Controller, Softw
Acceso a la nube	Sí, requiere Omada Controller
Zero-Touch Provisioning	Sí, con Omada Cloud-Based Controller
Funciones de gestión	GUI web, CLI, Telnet, SNMP, Dual Image, Recov
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Switch, Cable alimentación, Guía rápida, Kit rack
Requisitos del sistema	Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/10/11, Ma
Factores Ambientales	Temp. Operación: 0–40 °; Temp. Almacenamien
	5–90% almacenaje