

TL-SL1218MP - Switch no gestionado de 18 puertos con PoE+



SKU: TL-SL1218MP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/tl-sl1218mp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING

Etiquetas: OMADA, TPLINK

16 puertos RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps) con función PoE+ que suministran hasta 30 W por puerto. 2 puertos uplink Gigabit RJ45 para conexiones de alta velocidad. Presupuesto total de potencia PoE de 192 W para alimentar dispositivos como cámaras, teléfonos VoIP o puntos de acceso inalámbricos. Modo Extend: permite transmitir datos y energía a una distancia máxima de 250 m a 10 Mbps. Modo Isolation: segmenta el tráfico de los puertos PoE para mayor seguridad. Función PoE Auto Recovery que reinicia automáticamente dispositivos que fallen. Diseño sin ventilador (fanless) para funcionamiento silencioso. Plug-and-play, sin necesidad de configuración. Protección inteligente de potencia para evitar sobrecargas. Carcasa metálica resistente, apta para montaje en escritorio o pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Puertos	16 × RJ45 10/100 Mbps con PoE+
Uplinks	2 × RJ45 Gigabit
Presupuesto total PoE	192 W
Potencia máxima por puerto	Hasta 30 W
Tabla MAC	8 K entradas
Jumbo Frames	Hasta 9 Kbytes
Capacidad de conmutación	7.6 Gbps
Tasa de reenvío	5.65 Mpps
Fuente de alimentación	Adaptador externo 52 V / 3.65 A
Consumo energético	2.5 W sin carga / 195 W con carga máxima
Dissipación térmica	8.52 BTU/h sin carga / 665.1 BTU/h con carga
Diseño	No gestionado, sin ventilador, carcasa metálica
Dimensiones (AnxPrxA)	309 × 156 × 42 mm

Especificación	Detalle
Peso	2.1 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad operativa	10 % – 90 % sin condensación