

TL-SL1311MP - Switch no gestionado de sobremesa con 8 puertos PoE+ y uplinks Gigabit



SKU: TL-SL1311MP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/tl-sl1311mp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING

Etiquetas: OMADA, TPLINK

8 puertos RJ45 Fast Ethernet (10/100?Mbps) con PoE+ (compatible 802.3af/at), hasta 30?W por puerto. Presupuesto total de PoE de hasta 124?W. 2 puertos uplink Gigabit RJ45 y 1 puerto Gigabit SFP para enlaces físicos de alta velocidad. Modo Extend: transmite datos y energía hasta 250?m (a 10?Mbps). Modo Isolation: separación de tráfico de puertos 1–8 para mayor seguridad. Función PoE Auto Recovery: reinicia automáticamente dispositivos USB no responsive. Diseño fan?less para funcionamiento silencioso. Plug?and?play sin necesidad de configuración. Prioridad inteligente de alimentación: en caso de sobrecarga protege los puertos prioritarios. Carcasa metálica compacta apta para sobremesa o montada en pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Puertos Fast Ethernet	8 x RJ45 10/100 Mbps con PoE+ (802.3af/at)
Uplinks	2 x Gigabit RJ45 + 1 x Gigabit SFP
PoE máximo por puerto	Hasta 30 W
Presupuesto total PoE	124 W
Tabla MAC	2 K entradas
Jumbo Frames	Hasta 16 KB
Capacidad de conmutación	7.6 Gbps
Tasa de reenvío	5.65 Mpps
Fuente de alimentación	Adaptador externo 53.5 V DC / 2.43 A
Consumo energético	5.95 W sin PD / 140.9 W con carga máxima
Disipación de calor	20.3 BTU/h sin carga / 480.5 BTU/h con carga
Modo Extend	Hasta 250 m a 10 Mbps

Especificación	Detalle
Diseño	No gestionado, metal, sin ventilador
Seguridad física	Slot Kensington para candado
Estándares de red	IEEE 802.3i/u/x/af/at/z, auto?MDI/MDIX
Dimensiones (AnxFxA)	209 x 126 x 26 mm
Peso aproximado	– (no especificado)
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % RH sin condensación