

---

# **TL-WN781ND - TP-LINK TL-WN781ND adaptador y tarjeta de red WLAN 150 Mbit/s Interno**



SKU: TL-WN781ND

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/tl-wn781nd/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 3191**

**Categorías: NETWORKING, Complementos Net**

**Etiquetas: TPLINK**

Velocidad inalámbrica de hasta 150?Mbps en la banda de 2,4?GHz. Interfaz PCI?Express x1, compatible con ranuras x1, x4, x8 o x16. Incluye antena externa desmontable omnidireccional (conector RP?SMA, ganancia 2?dBi). Compatible con modo infraestructura y modo Ad?Hoc. Seguridad inalámbrica: WEP (64/128?bits), WPA?PSK/WPA2?PSK. Proporciona botón QSS/WPS para fácil emparejamiento. Soporta estándares IEEE 802.11n/g/b y tecnologías de modulaciones CCK, OFDM, 16?QAM, 64?QAM. Compatible con Windows (XP hasta 11) y Linux. Diseño compacto tipo low?profile, incluye soporte de perfil bajo.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Especificación	Detalle
Interfaz	PCI?Express x1
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11n/g/b
Banda	2,4 – 2,4835 GHz
Velocidad máxima	Hasta 150 Mbps (n), 54 Mbps (g), 11 Mbps (b)
Sensibilidad RX	-68 dBm @ 130 Mbps, -90 dBm @ 1 Mbps
Potencia Tx (EIRP)	< 20 dBm
Antena	Externa desmontable de 2 dBi (RP?SMA)
Modos inalámbricos	Infraestructura y Ad?Hoc
Seguridad	WEP, WPA?PSK/WPA2?PSK (TKIP/AES)
Dimensiones	120,8 x 78,5 x 21,5 mm
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10 % – 90 % sin condensación
Compatible con SO	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Linux
Contenido del paquete	Adaptador, antena RP?SMA, CD de drivers, guía rápida