

TL-WPA4220 - Adaptador Powerline AV600 + Wi-Fi 300Mbps



SKU: TL-WPA4220

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-wpa4220/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Súper extensión de cobertura pulsando un botón – El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortes. El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red. Extiende las conexiones inalámbricas hasta 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Estándares y Protocolos	HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Enchufe	EU
Interfaz	2 puertos Ethernet 10/100 Mbps
Botones	Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
Consumo de Potencia	Típico: 5.2 W / Máximo: 5.6 W
LED	PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
Dimensiones	94 × 54 × 40 mm (3.7 × 2.1 × 1.6 in)
Alcance	Hasta 300 m a través del circuito eléctrico
Tecnología de Modulación	OFDM (PLC)
Encriptación	Línea eléctrica: AES 128-bit / Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Certificaciones	CE, RoHS
Contenido del Paquete	Extensor Wi-Fi Powerline AV600 TL-WPA4220, cable Ethernet ×1, guía rápida de instalación
Requisitos del Sistema	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, macOS, Linux
Requisitos para tpPLC	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, macOS 10.7 o posterior
Temperatura de Funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Categoría	Especificación
Humedad de Funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5 % ~ 90 % sin condensación