TL-WPA4220 - Adaptador Powerline AV600 + Wi-Fi 300Mbps



SKU: TL-WPA4220

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-

wpa4220/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Súper extensión de cobertura pulsando un botón – El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortesEl estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en redExtiende las conexiones inalámbricas hasta 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Estándares y Protocolos

Tipo de Enchufe

Interfaz

Botones

Consumo de Potencia

LED

Dimensiones

Alcance

Tecnología de Modulación

Encriptación

Certificaciones

Contenido del Paquete

Requisitos del Sistema

Requisitos para tpPLC Temperatura de Funcionamiento Especificación

HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n

EU

2 puertos Ethernet 10/100 Mbps

Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

Típico: 5.2 W / Máximo: 5.6 W

PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

 $94 \times 54 \times 40 \text{ mm} (3.7 \times 2.1 \times 1.6 \text{ in})$

Hasta 300 m a través del circuito eléctrico

OFDM (PLC)

Línea eléctrica: AES 128-bit / Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK,

WEP

CE, RoHS

Extensor Wi-Fi Powerline AV600 TL-WPA4220, cable

Ethernet x1, guía rápida de instalación

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, macOS, Linux

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, macOS 10.7 o posterior

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Categoría Humedad de Funcionamiento Humedad de Almacenamiento Especificación 10 % ~ 90 % sin condensación 5 % ~ 90 % sin condensación