TL-WPA4220-KIT - TP-LINK KIT EXTENSOR POWERLINE WIFI AV500 A 300 MBPS



SKU: TL-WPA4220-KIT

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-

wpa4220-kit/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

HomePlug AV2 Standard: proporciona velocidades de transferencia de línea eléctrica rápidas de hasta 600 MbpsWi-Fi de 300 Mbps: amplíe las conexiones inalámbricas de 300 Mbps a áreas de su hogar y oficina que antes eran difíciles de alcanzarPlug and Play: configure su red de línea eléctrica y comience a disfrutar de conexiones por cable / inalámbricas rápidas y sin problemas en minutos.2 puertos Ethernet: el TL-WPA4220 (extensor de Wi-Fi) proporciona una conexión por cable confiable de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y más.Configuración de Wi-Fi con un solo toque: una pulsación del botón Wi-Fi copia el nombre de red y la contraseña de su enrutador. Cualquier cambio de configuración se aplicará automáticamente a toda la red Powerline.Sincronización automática de Wi-Fi: agregue extensores adicionales a su red de línea eléctrica mediante el botón de emparejamiento, sincronice de manera uniforme configuraciones como SSID, contraseña, Programa de Wi-Fi y Programa de LED para todos los dispositivos de redFácil administración: le brinda un fácil control de su red a través de una poderosa interfaz web, la utilidad tpPLC fácil de usar y la aplicación móvil intuitiva tpPLC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría Velocidades de Transmisión Estándares y Protocolos Compatibilidad

Especificación

Powerline: hasta 600 Mbps / Ethernet: 10/100 Mbps HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n Compatible con todos los adaptadores Powerline estándar Categoría

Tipo de Enchufe

Interfaz

Botones

Consumo de Potencia

LED

Dimensiones

Alcance

Seguridad Inalámbrica

Gestión

Tecnología de Modulación

Encriptación

Certificaciones

Contenido del Paquete

Requisitos del Sistema

Temperatura de Funcionamiento Humedad de Funcionamiento Humedad de Almacenamiento Especificación

HomePlug AV y AV2

EU

TL-WPA4220: 2 puertos Ethernet / TL-PA4010: 1 puerto

Ethernet

Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

TL-WPA4220: 5.6 W máx. / 5.2 W típico; TL-PA4010: 2.6 W

máx. / 2.3 W típico

PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi

TL-WPA4220: $54 \times 40 \times 94$ mm (2.1 × 1.6 × 3.7 in) / TL-

PA4010: $52 \times 28.5 \times 65$ mm ($2.0 \times 1.1 \times 2.6$ in) Hasta 300 m (1000 pies) sobre el cableado eléctrico

existente

WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP

tpPLC (app para móvil y utilidad para PC)

OFDM (PLC)

Powerline: AES de 128 bits / Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK,

WEP

CE, FCC, RoHS

TL-WPA4220 + TL-PA4010, 2 cables Ethernet, guía de

instalación rápida

Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac, Linux

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 10 % ~ 90 % sin condensación 5 % ~ 90 % sin condensación