
TL-WPA4220-KIT - TP-LINK KIT EXTENSOR POWERLINE WIFI AV500 A 300 MBPS



SKU: TL-WPA4220-KIT

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-wpa4220-kit/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

HomePlug AV2 Standard: proporciona velocidades de transferencia de línea eléctrica rápidas de hasta 600 Mbps Wi-Fi de 300 Mbps: amplíe las conexiones inalámbricas de 300 Mbps a áreas de su hogar y oficina que antes eran difíciles de alcanzar Plug and Play: configure su red de línea eléctrica y comience a disfrutar de conexiones por cable / inalámbricas rápidas y sin problemas en minutos. 2 puertos Ethernet: el TL-WPA4220 (extensor de Wi-Fi) proporciona una conexión por cable confiable de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y más. Configuración de Wi-Fi con un solo toque: una pulsación del botón Wi-Fi copia el nombre de red y la contraseña de su enrutador. Cualquier cambio de configuración se aplicará automáticamente a toda la red Powerline. Sincronización automática de Wi-Fi: agregue extensores adicionales a su red de línea eléctrica mediante el botón de emparejamiento, sincronice de manera uniforme configuraciones como SSID, contraseña, Programa de Wi-Fi y Programa de LED para todos los dispositivos de red. Fácil administración: le brinda un fácil control de su red a través de una poderosa interfaz web, la utilidad tpPLC fácil de usar y la aplicación móvil intuitiva tpPLC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Velocidades de Transmisión

Estándares y Protocolos

Compatibilidad

Especificación

Powerline: hasta 600 Mbps / Ethernet: 10/100 Mbps

HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n

Compatible con todos los adaptadores Powerline estándar

Categoría	Especificación
Tipo de Enchufe	HomePlug AV y AV2
Interfaz	EU
Botones	TL-WPA4220: 2 puertos Ethernet / TL-PA4010: 1 puerto Ethernet
Consumo de Potencia	Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
LED	TL-WPA4220: 5.6 W máx. / 5.2 W típico; TL-PA4010: 2.6 W máx. / 2.3 W típico
Dimensiones	PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
Alcance	TL-WPA4220: 54 × 40 × 94 mm (2.1 × 1.6 × 3.7 in) / TL-PA4010: 52 × 28.5 × 65 mm (2.0 × 1.1 × 2.6 in)
Seguridad Inalámbrica	Hasta 300 m (1000 pies) sobre el cableado eléctrico existente
Gestión	WPA-PSK / WPA2-PSK, WEP
Tecnología de Modulación	tpPLC (app para móvil y utilidad para PC)
Encriptación	OFDM (PLC)
Certificaciones	Powerline: AES de 128 bits / Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Contenido del Paquete	CE, FCC, RoHS
Requisitos del Sistema	TL-WPA4220 + TL-PA4010, 2 cables Ethernet, guía de instalación rápida
Temperatura de Funcionamiento	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac, Linux
Humedad de Funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Humedad de Almacenamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
	5 % ~ 90 % sin condensación