

TL-WPA4220-TKIT - Kit Extensor Powerline WiFi AV600 a 300 Mbps



SKU: TL-WPA4220-TKIT

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-wpa4220-tkit/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Súper extensión de cobertura pulsando un botón – El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortes. El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 600Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red. Extiende las conexiones inalámbricas a 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Tipo de Enchufe	EU, UK, US, AR
Estándares y Protocolos	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
Interfaz	2 puertos Ethernet 10/100Mbps
Botones	Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
Consumo de Potencia	Máximo: 7.608W / Modo Standard: 7.216W / Modo en espera: 4.610W
Indicador de LED	PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi
Dimensiones	(94x54x40mm) 3.7 x 2.1 x 1.6 in
Alcance	300 metros a través del circuito eléctrico
Compatibilidad	Compatible con todos los adaptadores estándar HomePlug AV y AV2
Velocidades de Transmisión	Powerline: hasta 600 Mbps / Ethernet: 10/100 Mbps
Frecuencia	2.4–2.4835 GHz
Tasa de Señal	11n: hasta 300 Mbps / 11g: hasta 54 Mbps / 11b: hasta 11 Mbps
Sensibilidad de Recepción	270M: –68 dBm@10% PER, 130M: –68 dBm@10% PER, 108M: –68 dBm@10% PER, 54M: –68 dBm@10% PER,

Categoría	Especificación
Seguridad Inalámbrica	11M: -85 dBm@8% PER, 6M: -88 dBm@10% PER, 1M: -90 dBm@8% PER
Funciones Avanzadas	64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Activar/Desactivar radio inalámbrica, WMM, estadísticas inalámbricas
Potencia de Transmisión	CE: <20 dBm (2.4 GHz) / FCC: <30 dBm
Gestión	App TP-Link tpPLC o utilidad tpPLC
Tecnología de Modulación	OFDM (PLC)
Encriptación	Powerline: AES 128 bits / Wireless: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	TL-WPA4220 & TL-PA4010, cable Ethernet (2 m), CD de utilidades, guía rápida
Requisitos del sistema	Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux
Factores Ambientales	Temp. de funcionamiento: 0-40 °C / almacenamiento: -40-70 °C / Humedad: 10-90 % (func.), 5-90 % (almac.)