
TL-WR841N - Router inalámbrico neutro - conmutador de 4 puertos - 802.11b/g/n 300 Mbps - sobremesa - 2 antenas fijas



SKU: TL-WR841N

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/routers-utp/tl-wr841n/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Routers, Routers UTP

Etiquetas: TPLINK

Performance: 300Mbps wireless speed ideal for interruption sensitive applications like HD video streaming

Guest Network: provides separate access for guests while securing the home network

IPv6: compatible with IPv6 (Internet Protocol version 6)

WPS button: easy wireless security encryption at a push of WPS button

IPTV: supports IGMP Proxy/Snooping, Bridge and Tag VLAN to optimize IPTV streaming

Bandwidth Control: assigns your preferred devices with more bandwidth

Parental Controls: manage when and how connected devices can access the internet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Antena desmontable (s) No
- Cantidad de antenas 2
- Ganancia de la antena (max) 5 dBi
- Potencia de transmisión 20 dBmW
- Recibe potencia
 - 270M: -70dBm@10% PER
 - 130M: -74dBm@10% PER
 - 108M: -74dBm@10% PER
 - 54M: -77dBm@10% PER
 - 11M: -87dBm@8% PER

-
- 6M: -90dBm@10% PER
 - 1M: -98dBm@8% PER

- Tipo de antena Externo

Características

- Certificación CE, FCC, RoHS

Características de administración

- Administración basada en web Si
- Botón de restaurar Si
- Calidad de servicio (QoS) soporte Si

Características de LAN inalámbrico

- Banda Wi-Fi Banda única (2,4 GHz)
- Estándar Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) 300 Mbit/s
- Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Condiciones ambientales

- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
- Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 °C
- Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Conexión

- Bidireccional completo (Full duplex) Si
- DNS dinámico Si
- Estándares de red IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
- Ethernet Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s
- Port triggering Si
- Reenvío de puertos Si
- Soporte VPN PPTP, L2TP, IPSec
- Tecnología de cableado 10/100Base-T(X)
- Tipo de interfaz Ethernet LAN Ethernet rápido
- Traspase VPN Si

Conexión WAN

- Compatible con módem USB 3G / 4G No
- DSL WAN No
- Ethernet WAN Si
- Ranura para tarjeta SIM No

Control de energía

- Alimentación CC
- Consumo energético 8 W

-
- Corriente de salida 0,6 A
 - Voltaje de salida 9 V

Diseño

- Color del producto Negro, Blanco
- Indicadores LED Poder, Estado, WLAN
- Interruptor de encendido/apagado integrado Si
- Tipo de producto Router de sobremesa

Empaquetado

- Adaptador AC incluido Si
- Cables incluidos LAN (RJ-45)
- Guía de configuración rápida Si

Otras características

- Conexión a red móvil No
- Conexión xDSL No
- Corriente de entrada 0.6 A
- Descripción de filtro IP, MAC, URL
- Frecuencia de banda 2.4 GHz
- Montaje en rack No
- WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada 11,54,300 Mbit/s

Peso y dimensiones

- Altura 33 mm
- Ancho 173 mm
- Peso 700 g
- Profundidad 118 mm

Protocolos

- Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) Si
- DHCP, cliente Si
- DHCP, servidor Si

Puertos e Interfaces

- Enchufe de entrada de CC Si
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 4
- Puerto USB No
- Ranura(s) para tarjetas de memoria No

Redes móviles

- 3G No
- 4G No

Requisitos del sistema

- Sistema operativo Linux soportado Si
- Sistema operativo MAC soportado macOS

-
- Sistema operativo Windows soportado

Seguridad

- Algoritmos de seguridad soportados 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS
- Cortafuegos Si
- Cortafuegos stateful Si
- Filtrado Si
- MAC, filtro de direcciones Si
- Prevención de ataques DoS Si
- Seguridad con cortafuegos SPI
- Soporte DMZ Si