
TL-WR850N - N300 Wi-Fi 4 Router 10/100 Ethernet



SKU: TL-WR850N

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/tl-wr850n/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Routers

Etiquetas: TPLINK

Wi-Fi 4 N300 – Conectividad Básica y Estable: Hasta 300 Mbps en la banda de 2.4 GHz. Ideal para tareas cotidianas de navegación, correo electrónico y videollamadas de baja demanda. Conectividad Total – WAN y LAN de Alta Compatibilidad: Incluye 1 puerto 10/100 Mbps WAN y 4 puertos 10/100 Mbps LAN Ethernet. Compatible con VLAN, Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP (Multi-EWAN). Configuración Rápida y Sencilla: Configure su router de forma intuitiva con AginetConfig. Permite cargar archivos de configuración desde la app o mediante TFTP, evitando el restablecimiento manual. Gestión Remota Profesional: Compatible con el estándar de gestión TR-098. Admite administración remota a través de HTTPS/SNMP para una gestión básica y eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Capacidad Wi-Fi

Modos de trabajo

Seguridad de red

Seguridad HomeShield

Red de invitados

Seguridad Wi-Fi

Puertos Ethernet

Energía

Protocolos

Kit de servicio

Controles parentales

Especificación

Alta – Doble banda, MU-MIMO, OFDMA, 4 streams Router, Punto de acceso

Cortafuegos SPI, Control de acceso

Protección IoT en tiempo real, bloqueo de sitios maliciosos, prevención de intrusiones, protección DDoS, escáner de red doméstica

1 red de invitados 2.4 GHz, 1 red de invitados 5 GHz WPA/WPA2/WPA3

2 puertos Gigabit por unidad (PoE y WAN/LAN automático) Entrada: IEEE 802.3at PoE o 100–240 V~ 50/60 Hz 0.5 A

IPv4, IPv6

HomeShield

Control por perfil, filtro de contenido, tiempo en familia,

Categoría	Especificación
Tipos de WAN	pausas, SafeSearch, informes semanales y mensuales
Calidad de servicio (QoS)	IP dinámica, IP estática, PPPoE, L2TP, PPTP
Almacenamiento en la nube	HomeShield QoS por dispositivo
Reenvío NAT	Actualización de firmware OTA, TP-Link ID, DDNS
IPTV	Reenvío de puertos, UPnP
DHCP	Proxy IGMP, indagación IGMP, puente, etiqueta VLAN
Gestión	Reserva de direcciones, lista de clientes, servidor DHCP
Potencia de transmisión WiFi	App Deco
	FCC: <30 dBm (2.4 / 5 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <30 dBm (5 GHz)
Dimensiones	110 × 121.3 × 215.5 mm (4.3 × 4.8 × 8.5 in)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	1 unidad Deco X50-Outdoor, cable de alimentación CA, cable RJ45, kit de montaje en pared/poste, guía de instalación
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de almacenamiento	5 % ~ 90 % sin condensación