TPC-BF1241-B3F4-DW-S8 - Cámara Térmica IP DUAL 256*192 3.5mm + 4M 4mm IP67 12V PoE

Precio: 727.02€

SKU: TPC-BF1241-B3F4-DW-S8

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termicas/tpc-bf1241-b3f4-dw-s8/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Térmicas
Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%
Cámara térmica + visible DahuaResolución térmica 256x192Detecta personas hasta 146mDetecta vehículos hasta 449mÓptica térmica: 3,5mm (50,6°x37,8°)Óptica visible: 4mm (71,2°x52°)ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mWDR digital, 2D/3D-NR, ROIInteligencia IVS1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaMicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor térmico	Plano focal no enfriado con óxido de vanadio
Píxeles efectivos (térmico)	256 × 192
Tamaño de píxel	12 µm
Sensibilidad térmica (NETD)	<40 mK
Rango espectral	8 ~ 14 µm
Distancia focal (térmica)	3,5 mm
Ángulo de visión (térmica)	50,6°(H), 37,8°(V)
Detección personas (1,8 × 0,5 m)	146 m
Reconocimiento personas	38 m
Identificación personas	19 m
Detección vehículos (4 × 1,4 m)	449 m
Reconocimiento vehículos	110 m
Identificación vehículos	56 m
Zoom digital	16×
Mejoras de imagen (térmica)	Mejora digital de detalles, reducción de ruido 2D/3D, control de ganancia automático y manual

Parámetro	Valor
Paletas de color	18
Modos de fusión	Color cálido, color frío, rojo hierro
Sensor visible	CMOS 1/2,7" de 4 MP
Píxeles efectivos (visible)	2336 × 1752
Distancia focal (visible)	4 mm
Ángulo de visión (visible)	71,2°(H), 52°(V)
Iluminación mínima	0,05 lux (color), 0,005 lux (B/N), 0 lux (IR On)
Alcance IR visible	?30 m
Filtro ICR	Mecánico removible
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, compensador de exposición
Balance de blancos	7 modos
ROI	Soporta regiones de interés
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones visibles	4MP (2336×1752), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 256×192
Streams térmicos	Stream 1: 1,3MP, XVGA, VGA, 256×192
Streams visibles	Stream 1: 4MP, 1080P, 720P, D1
Funciones IVS	Cruce de línea, intrusión
Funciones avanzadas	Detección de calor y alarma, rastro de punto frío/caliente, clasificación de personas y vehículos, detección de fumadores, detección de llamadas
Audio	1 entrada / 1 salida, compresión G.711A, G.711Mu, PCM
Entradas/Salidas de alarma	2 entradas / 2 salidas
Interfaz adicional	RS485
Red	Ethernet RJ-45 (10/100M Base-T)
Protocolos de red	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Compatibilidad	ONVIF, CGI, SDK Dahua
Usuarios simultáneos	Hasta 10
Navegadores soportados	IE8, Chrome 42, Firefox 42
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Alimentación	12V CC (±20%) / PoE
Consumo máximo	8,5W (12V CC) / 10W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +70 °C
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	<95%
Protección	IP67
Dimensiones	90,4 × 90,1 × 205,5 mm
Peso neto	900 g
Peso bruto	1,3 kg