TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 - Cámara Térmica IP DUAL 256*192 7mm + 4M 8mm IP67 12V PoE



SKU: TPC-BF1241-B7F8-DW-S8

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termicas/tpc-bf1241-b7f8-dw-s8/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Térmicas

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Cámara térmica + visible DahuaResolución térmica 256x192Detecta personas hasta 292mDetecta vehículos hasta 897mÓptica térmica: 7 mm (24°x18°)Óptica visible: 8 mm (33,4°x25°)ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mWDR digital, 2D/3D-NR, ROIInteligencia IVS1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaMicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor térmico
Resolución térmica
Tamaño de píxel

Sensitividad térmica (NETD)

Rango espectral

Distancia focal (térmica) Ángulo de visión (térmica) Distancia efectiva en personas Distancia efectiva en vehículos

Zoom digital

Mejora de detalles digitales (DDE)

Control de ganancia (AGC)

Reducción de ruido Paletas de color Modos de fusión Sensor visible Resolución visible Iluminación IR

Iluminación mínima
Distancia focal (visible)

Valor

Plano focal no enfriado con óxido de vanadio

256 x 192 píxeles

12 µm <50 mK 8 ~ 14 µm 7 mm

H: 24° / V: 18°

Detección: 292 m Reconocimiento: 75 m Identificación: 38 m Detección: 897 m Reconocimiento: 220 m Identificación: 111

m 16× Sí

Automático / Manual

2D / 3D 18 disponibles

Color cálido, Color frío, Rojo hierro

CMOS 1/2,7" – 4MP 2336 × 1752 píxeles

?30 m

Color: 0,05 lux / B/N: 0,005 lux / 0 lux (IR ON)

8 mm

Parámetro

Ángulo de visión (visible)

Modo Día/Noche Modos de imagen

Balance de blancos

ROI (Región de interés)

Resoluciones soportadas (visible)

Streams térmico

Streams visible

Funciones IVS

Funciones avanzadas

Compresión de audio

Audio Alarmas Interfaz serie

Conectividad inalámbrica

Ethernet

Protocolos de red

Interoperabilidad
Usuarios simultáneos
Navegadores soportados
Almacenamiento local

Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa Protección Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

H: 33,4° / V: 25°

Con filtro ICR mecánico removible

BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D NR, Compensación de

exposición

7 modos (Automático, Manual, Interior, Exterior,

Seguimiento, Farola, Natural)

Sí

4MP (2336×1752), 1080P, 720P, D1, CIF, 256×192 Stream 1: 1,3MP (defecto), XVGA, VGA, 256×192 (1–25 fps) Stream 2: 256×192 (defecto), VGA (1–25 fps) Stream 1: 4MP (defecto), 1080P, 720P, D1 (1–25 fps)

Stream 2: 720P, D1, CIF (defecto) (1-25 fps)

Detección de cruce de línea, intrusión

Detección de calor y alarma, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación de personas y vehículos, Detección de fumadores, Detección de llamadas

G.711A, G.711Mu, PCM 1 entrada / 1 salida 2 entradas / 2 salidas

RS-485

WiFi IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 150 Mbps, hasta 150 m en

campo abierto

1 x RJ-45 (10/100M Base-T)

HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP,

QoS, UPnP, NTP

ONVIF, CGI, SDK Dahua

Hasta 10

IE8+, Chrome 42 o anterior, Firefox 42 o anterior

MicroSD hasta 256 GB (no incluida)

12V CC (±20%) / PoE

<8.5W (12V CC) / <10W (PoE)

-30 °C a +60 °C -30 °C a +70 °C

<95% IP67

 $90.4 \times 90.1 \times 205.5$ mm

900 g 1,3 kg