

TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2 - Cámara Termográfica IP DUAL 256*192 3.5mm + 4M 4mm IP67 12V PoE AUDIO E/S



SKU: TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termograficas/tpc-bf2241-tb3f4-dw-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Termográficas

Etiquetas: DAHUA

Doble sensor: térmico VOx (256x192 px) y visible CMOS (4MP, 2336x1752) IA avanzada: detección de intrusión, cruce de línea, clasificación humano/vehículo, detección de humo y llamadas Sirena integrada, LED blanco para disuasión y reducción de falsas alarmas Alcance IR de hasta 35m, enfoque dual y fusión de imágenes térmicas + visual Compresión y streaming eficientes: H.265/H.264, dual stream, hasta 256GB microSD Estructura robusta con protección IP67, alimentación 12VDC o PoE (<12W)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Sensor térmico

Lente térmica

Sensor visual

Lente visual

Iluminación IR

Focos LED

IA inteligente

Compresión vídeo

Audio/Alarma I/O

Alimentación

Protección física

Temperatura operativa

Detalle

VOx 256x192 px, 12 µm, NETD ≥40 mK

3.5 mm • FOV H: 50.6° x V: 37.8°

CMOS 1/2.7" • 4 MP • ≥1600 TVL

4 mm • FOV H: 71° x V: 52°

Alcance hasta 35 m

Luz blanca con sirena integrada

Intrusión, cruce de línea, clasificación personas/vehículos, detección de humo y llamadas

H.265, H.264, doble stream • Almacenamiento en microSD hasta 256 GB

1 entrada + 1 salida de audio/alarma

12 V DC / PoE • Consumo ≤12 W

IP67 (uso en exterior)

-30 °C a +60 °C

Especificación	Detalle
Dimensiones	279.9 × 103.8 × 95.8 mm
Peso	?1.4 kg