

TPC-BF4441-B25F8-BW-S2 - Cámara Térmica IP DUAL 400*300 25mm + 4M 8mm IP67 12V PoE



SKU: TPC-BF4441-B25F8-BW-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termicas/tpc-bf4441-b25f8-bw-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Protección: 69

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Térmicas

Etiquetas: DAHUA

Cámara térmica + visible Dahua Resolución térmica 400x300 Detecta personas hasta 735m Detecta vehículos hasta 1960m Óptica térmica: 25mm (15°x11°) Óptica visible: 8mm (41°x23°) ICR, 0,01/0,001 lux, IR 30m WDR, 2D/3D-NR Inteligencia IVS Detección de fuego 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 2 salidas de alarma MicroSD, IP67, PoE. ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Detector térmico

Resolución térmica

Rango espectral

Óptica térmica

Distancias en personas

Distancias en vehículos

Funciones térmicas

Sensor visible

Óptica visible

Iluminación mínima

Funciones de imagen

Detalle

VOx no refrigerado

400 × 300 píxeles • 17 μm • NETD <40 mK

8 ~ 14 μm

25 mm • FOV: H 15,5° / V 11,6°

Detección 735 m • Reconocimiento 190 m • Identificación 95 m

Detección 1960 m • Reconocimiento 490 m • Identificación 245 m

Zoom digital 19× • DDE • Ganancia auto/manual • NR

2D/3D • 18 paletas de color

CMOS 1/2.7" • 4 MP (2688×1520)

8 mm • FOV: H 41,3° / V 23,1°

0,01 lux (color) • 0,001 lux (B/N) • 0 lux con IR (30 m)

Día/Noche con ICR • BLC • HLC • WDR • NR 2D/3D •

Comp. exposición • Defog digital • Balance blancos (8

modos) • Ganancia auto/manual

Parámetro	Detalle
Resoluciones visibles	4MP, 3.7MP, 1080p, 720p, D1, CIF, 256×192
Streams térmicos	S1: 1280×960 (def.) / 1280×1024 / 1280×720 / 400×300 • S2: 400×300 (def.) / 640×512 / 640×480 (1–25 fps)
Streams visibles	S1: 4MP (def.) / 3.7MP / 1080p / 720p / D1 • S2: D1 (def.) / CIF (1–25 fps)
Compresión vídeo	H.265 • H.264
Protección perimetral	Cruce de línea • Intrusión • Clasificación persona/vehículo
Detección avanzada	Fuego • Puntos calientes/fríos • Seguimiento • Fumadores • Llamadas
Audio	G.711A/G.711Mu • 1 entrada / 1 salida
Alarmas	2 entradas • 2 salidas
Interfaces	Salida BNC • RS-485 • RJ-45 (10/100M)
Protocolos red	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Interoperabilidad	ONVIF • CGI
Usuarios	Hasta 20
Navegadores soportados	IE, Chrome, Firefox
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Alimentación	12 V CC (±20%) • PoE • ePoE
Consumo	3,96 W – 11 W
Protección	IP67
Temperatura operativa	–30 °C a +70 °C
Temperatura almacenamiento	–40 °C a +70 °C
Humedad relativa	<95 %
Dimensiones	279,1 × 103,5 × 91,6 mm
Peso	1,4 kg