

TPC-DF1241-B3F4-DW-S8 - Domo IP térmico dual de 3,5 mm



SKU: TPC-DF1241-B3F4-DW-S8

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/tpc-df1241-b3f4-dw-s8/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Domo térmico + visible Dahua Resolución térmica 256x192 Detecta personas hasta 146m Detecta vehículos hasta 449m Óptica térmica: 3,5mm (50,6°x37,8°) Óptica visible: 4mm (71,2°x52°) ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30m WDR digital, 2D/3D-NR, ROI Inteligencia IVS1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 2 salidas de alarma MicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor térmico

NETD

Espectro

Lente térmica / FOV

DORI térmico (personas)

DORI térmico (vehículos)

Zoom digital (térmico)

Paletas / fusión

Mejora térmica

Sensor visible

Lente visible / FOV

Iluminación mínima

ICR / IR

Modos de imagen

ROI

Compresión vídeo

Streaming térmico

Valor

FPA no enfriado VOx, 256×192, 12 μm

< 40 mK

8–14 μm

3,5 mm · 50,6°(H) / 37,8°(V)

146 m (Detección) / 38 m (Recon.) / 19 m (Ident.)

449 m / 110 m / 56 m

16×

18 paletas · 3 modos (cálido, frío, hierro rojo)

Mejora digital de detalles, AGC auto/manual, 2D/3D-NR

CMOS 1/2,7", 4 MP (2336×1752)

4 mm · 71,2°(H) / 52°(V)

0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux con IR

Filtro ICR · IR ? 30 m

BLC, HLC, DWDR, 2D/3D-NR, compensación de exposición, WB (7 modos)

Sí

H.265 / H.264 / MJPEG

Stream 1: 1,3 MP (def.), X VGA, VGA, 256×192 (1–25 ips) ·

Parámetro	Valor
Streaming visible	Stream 2: 256×192 (def.), VGA (1–25 ips) Stream 1: 4 MP (def.), 1080p, 720p, D1 (1–25 ips) · Stream 2: 720p, D1, CIF (def.) (1–25 ips)
Analítica IVS	Cruce de línea, intrusión
Detección avanzada	Fuego/alarma, rastro punto frío/caliente, clasificación personas/vehículos, fumadores, llamadas
Audio	G.711A/G.711Mu/PCM · 1 entrada / 1 salida
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Puertos	RS-485; RJ-45 10/100 (Base-T)
Protocolos	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Interoperabilidad	ONVIF, CGI, SDK Dahua
Usuarios	Hasta 10
Navegadores	IE8, Chrome 42, Firefox 42
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Alimentación	12 V CC (±20 %) / PoE
Consumo	< 7 W (12 V CC) / 9 W (PoE) máx.
Temp. funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Temp. almacenamiento	–30 °C ~ +70 °C
Humedad	< 95 %
Protección	IP67
Dimensiones	Ø122 × 112 mm
Peso	Neto 850 g · Bruto 1 kg