
TPC-DF1241-B7F8-DW-S2 - Turret IP Térmico WIZSENSE Dual de 7MM



SKU: TPC-DF1241-B7F8-DW-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/tpc-df1241-b7f8-dw-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1961

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Domo térmico + visible Dahua WizSense Resolución térmica 256x192 Detecta personas hasta 292m Detecta vehículos hasta 778m Distancia focal visible: 7mm (24°x18°) ICR, 0,05/0,005 lux, IR ?30m WDR digital, 2D/3D-NR, ROI 1 entrada / 1 salida de audio 1 entrada / 1 salida de alarma Conexión inteligente con luz estroboscópica y audio MicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	TPC-DF1241-B7F8-DW-S2
Tipo	Turret IP térmico WizSense dual
Sensor térmico	VOx no refrigerado, 256 × 192 px, 12 μm
Rango espectral	8–14 μm
Sensibilidad (NETD)	< 40 mK
Lente térmica	7 mm

Parámetro	Valor
Campo de visión térmico	H: 24° • V: 18°
Sensor visible	CMOS 1/2.7", 4 MP (2688 × 1520)
Lente visible	8 mm
Ángulo de visión visible	H: 33.4° • V: 25°
Iluminación mínima	Color: 0.05 lux • B/N: 0.005 lux • 0 lux (IR)
Alcance IR	30 m
Compresión vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Streaming	Dual (térmico + visible)
Analítica IVS	Cruce de línea, intrusión
IA avanzada	Detección de fuego, puntos fríos/calientes, clasificación personas/vehículos, fumador, llamada
Medición de temperatura	−20 °C a +150 °C • 0 °C a +550 °C
Precisión	±2 °C / ±2%
Reglas de temperatura	Hasta 12 (puntos, líneas, áreas)
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Conexiones	1×RJ-45 (10/100M) • 1×RS485
Almacenamiento	microSD hasta 256 GB
Alimentación	12 V CC ±20% / PoE
Consumo máx.	14 W
Protección	IP67
Temp. operativa	−30 °C a +60 °C
Dimensiones	122 × 122 × 112 mm
Peso	0.85 kg