

TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8 - Domo IP térmico dual de 2 mm



SKU: TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termicas/tpc-df1241-tb2f2-dw-s8/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Térmicas

Etiquetas: DAHUA

Domo térmico + visible DahuaResolución térmica 256x192Detecta personas hasta 83mDetecta vehículos hasta 256mÓptica térmica: 2mm (87,8°x63,8°)Óptica visible: 2mm (94°x72°)ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mWDR digital, 2D/3D-NR, ROIInteligencia IVSMedición de temperatura1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaMicroSD, IP67, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de sensor térmico	Sensor de plano focal no enfriado VOx (óxido de vanadio)
Resolución térmica	256 x 192 píxeles
Tamaño de píxel térmico	12 μ m
Sensibilidad térmica (NETD)	< 40 mK
Rango espectral	8 ~ 14 μ m
Distancia focal térmica	2 mm
Ángulo de visión térmico	87,8° (H) / 63,8° (V)
Distancia personas – detección	83 m
Distancia personas – reconocimiento	21 m
Distancia personas – identificación	11 m
Distancia vehículos – detección	256 m
Distancia vehículos – reconocimiento	63 m
Distancia vehículos – identificación	32 m
Zoom digital	16x
Paletas de color	18
Modos de fusión	Color cálido · Color frío · Rojo hierro
Reducción de ruido térmica	2D / 3D
Sensor visible	CMOS 1/2,7? de 4 MP
Resolución visible	2336 x 1752
Iluminación IR	? 30 m

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux IR
Distancia focal visible	2 mm
Ángulo de visión visible	94° (H) / 72° (V)
Modo día/noche	Filtro mecánico ICR
Modos de imagen	BLC · HLC · WDR digital · 2D/3D-NR · compensación de exposición
Balance de blancos	7 modos
Regiones de interés (ROI)	Soportadas
Compresión de vídeo	H.265 · H.264 · MJPEG
Resoluciones visibles	4MP · 1080P · 720P · D1 · CIF · 256x192
Stream térmico principal	1,3 MP / X VGA / VGA / 256x192 (1–25 ips)
Stream térmico secundario	256x192 / VGA (1–25 ips)
Stream visible principal	4 MP / 1080P / 720P / D1 (1–25 ips)
Stream visible secundario	720P / D1 / CIF (1–25 ips)
IVS	Cruce de línea · Intrusión
Funciones avanzadas	Detección de fuego · Punto frío/caliente · Clasificación personas/vehículos · Detección de fumadores · Detección de llamadas
Reglas de medición térmica	Hasta 12 puntos · 12 líneas · 12 regiones
Rango de temperatura baja	–20 °C ~ +150 °C
Rango de temperatura alta	0 °C ~ +550 °C
Precisión térmica	±2 °C / ±2 %
Audio	G.711A · G.711Mu · PCM
Entradas / salidas de audio	1 / 1
Entradas / salidas de alarma	2 / 2
Comunicación	RS485
Interfaz de red	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolos de red	HTTP · HTTPS · TCP · UDP · RTSP · FTP · DHCP · DNS · IPv4/v6 · SNMP · QoS · NTP · UPnP
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · SDK Dahua
Usuarios simultáneos	Hasta 10
Navegadores compatibles	IE8 · Chrome 42 · Firefox 42
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Alimentación	12 V CC ±20 % / PoE
Consumo máximo	<7 W (12 V CC) / 9 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +70 °C
Humedad relativa	<95 %
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Ø122 x 112 mm
Peso neto	850 g
Peso bruto	1 kg