

TSD-1 - Sensor de humo y calor para los sistemas de 12V



SKU: TSD-1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/tsd-1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: SATEL

Cámara única Swirl que acelera la detección de humo. Dispone del certificado emitido por el centro polaco de ciencia e investigación de la protección contra incendios CNBOP que confirma su conformidad con los requisitos de las normas: EN 54-7: detección de humo; EN 54-5: detección de temperatura; Conmutadores de modo de trabajo (humo, calor, multisensor); Selección de tipo de la línea: NO/NC/2EOL mediante los conmutadores; Filtro Hexamesh preciso hecho de acero inoxidable; Señalización de contaminación de la cámara; Montaje fácil en el soporte; Cooperación con cualquier central de alarma 12 V; Grado de protección IP: IP20.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detección:	humo, calor
Señalización de alarma:	<ul style="list-style-type: none">Indicador LEDSeñal al panel de control de alarma
Selección del tipo de línea:	NO/NC/2EOL
Indicación de acumulación de suciedad en la cámara de humo:	✓
Temperatura estática mínima para la notificación de alarma:	54 °C
Temperatura estática máxima para la	65 °C

notificación de alarma:	
Carga admisible de los contactos del relé (carga resistiva):	40 mA / 16 V DC
Alimentación:	12 V DC / 0.25 ... 24 mA
Humedad relativa del ambiente admisible:	93 % ± 3 %
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.150 kg
Dimensiones:	Ø 107 x 60 mm
Fabricante / Marca:	SATEL