TX-E16T - Comunicador Ethernet E16T.

Precio: 100.15€

SKU: TX-E16T

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-e16t/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364
Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G
Etiquetas:
Conexión con los paneles de control vía:Comunicador de línea telefónica (TIP RING)Informe de incidentes simultáneo a la aplicación móvil/web Protegus, permitiendo al usuario controlar y monitorizar de forma remota el sistema de alarmaEl Comunicador transfiere todos los mensajes del panel de control en códigos de ID de contactoLos mensajes en protocolo TCP/IP o UDP/ P son enviados al CRAEn caso de pérdida de conexión con el canal principal, cambia automáticamente al canal de reserva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción
Voltaje de la fuente de alimentación	10-18 V DC
Consumo de Energía	60-100 mA (en modo de espera)
	Up to 250 mA (mientras envía datos)
Conexión Ethernet	Toma de corriente IEEE 802.3, 10 Base-T, RJ45
Entradas /Salidas universales	3, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, NC con EOI DEOL, NO con DEOL (EOL = 10 kW), o la salida OUT (colector abierto (OC) 150
	Expandible con expansores de la serie ***iO***.
Protocolos de Transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150

Parámetro	Descripción
Cifrado de mensajes	AES 128
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración ***TrikdisConfig*** de forma remota o local a través
Memoria	Hasta 60 mensajes
Entorno de Operación	Temperatura de -10 °C a 50 °C, humedad relativa – desde 80% a +20 °C
Dimensiones del Comunicador	88 x 65 x 25 mm
Peso	80 g