

TX-G16_2G - Comunicador celular G16. Grado 4



SKU: TX-G16_2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16_2g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas: 2G, GRADO 4, TRIKDIS

Se conecta al bus de teclado o al bus de datos del panel de controlLos usuarios pueden ser informados sobre eventos a través de mensajes SMS y por medio de llamada telefónicaNotificaciones sonoras especiales informando sobre eventosAgregue entradas adicionales y salidas controlables con expansores iO con cable o inalámbrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

LTE FDD

LTE TDD

UMTS

GSM

Fuente de alimentación

Consumo actual

Protocolos de transmisión

Cifrado de mensajes

Memoria

Entradas

Salidas

Configuración de parámetros

Entorno operativo

Dimensiones del comunicador

Peso

Descripción

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/

B20/B25/B26/B28

B38/B39/B40/B41

B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

850/900/1800/1900 MHz

10-18V CC

60-100 mA (en modo de espera)

TRK, DC-09_2007, DC-09_2012

AES 128

Hasta 60 mensajes

1, tipo NC/NO

2 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V

Localmente a través del puerto USB o de forma remota

Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta +20 °C

65 x 77 x 25 mm

80 g