TX-G16 2G - Comunicador celular G16. Grado 4



Precio: 118.6€

SKU: TX-G16 2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16_2g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas:

Se conecta al bus de teclado o al bus de datos del panel de controlLos usuarios pueden ser informados sobre eventos a través de mensajes SMS y por medio de llamada telefónicaNotificaciones sonoras especiales informando sobre eventos Agregue entradas adicionales y salidas controlables con expansores iO con cable o inalámbrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro LTE FDD

LTE TDD **UMTS GSM**

Fuente de alimentación Consumo actual

Protocolos de transmisión Cifrado de mensajes Memoria **Entradas Salidas** Configuración de parámetros Entorno operativo

Descripción B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B28 B38/B39/B40/B41 B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 850/900/1800/1900 MHz 10-18V CC 60-100 mA (en modo de espera)

> TRK, DC-09_2007, DC-09_2012 **AES 128** Hasta 60 mensajes 1, tipo NC/NO 2 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V Localmente a través del puerto USB o de forma remota Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – has a +20 °C

Dimensiones del comunicador 65 x 77 x 25 mm

Peso 80 g