

# TX-G16\_4G - Comunicador celular G16. Grado 4



SKU: TX-G16\_4G

Link: [https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16\\_4g/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16_4g/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2364

**Categorías:** INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

**Etiquetas:** GRADO 4, TRIKDIS

Se conecta al bus de teclado o al bus de datos del panel de controlLos usuarios pueden ser informados sobre eventos a través de mensajes SMS y por medio de llamada telefónicaNotificaciones sonoras especiales informando sobre eventosAgregue entradas adicionales y salidas controlables con expansores iO con cable o inalámbrico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

LTE FDD

LTE TDD

UMTS

GSM

Fuente de alimentación

Consumo actual

Protocolos de transmisión

Cifrado de mensajes

Memoria

Entradas

Salidas

Configuración de parámetros

Entorno operativo

Dimensiones del comunicador

Peso

### Descripción

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/

B20/B25/B26/B28

B38/B39/B40/B41

B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

850/900/1800/1900 MHz

10-18V CC

60-100 mA (en modo de espera)

Hasta 250 mA (mientras envía datos)

TRK, DC-09\_2007, DC-09\_2012

AES 128

Hasta 60 mensajes

1, tipo NC/NO

2 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V

Localmente a través del puerto USB o de forma remota

Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta +20 °C

65 x 77 x 25 mm

80 g