TX-G16_4G - Comunicador celular G16. Grado 4

Precio: 171.31€

SKU: TX-G16_4G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16_4g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364
Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G
Etiquetas:
Se conecta al bus de teclado o al bus de datos del panel de controlLos usuarios pueden ser informados sobre eventos a través de mensajes SMS y por medio de llamada telefónicaNotificaciones sonoras especiales informando sobre eventosAgregue entradas adicionales y salidas controlables con expansores iO con cable o inalámbrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción
LTE FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B28
LTE TDD	B38/B39/B40/B41
UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
GSM	850/900/1800/1900 MHz
Fuente de alimentación	10-18V CC
Consumo actual	60-100 mA (en modo de espera) Hasta 250 mA (mientras envía datos)
Protocolos de transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012
Cifrado de mensajes	AES 128
Memoria	Hasta 60 mensajes
Entradas	1, tipo NC/NO
Salidas	2 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V
Configuración de parámetros	Localmente a través del puerto USB o de forma remota
Entorno operativo	Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – has a +20 °C

Dimensiones del comunicador	**65 x 77 x 25 mm**
Peso	**80 g**