# TX-G16T_2G - Comunicador celular G16. Grado 4

## Precio: 131.78€

SKU: TX-G16T_2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16t_2g/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2364**
**Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G**
**Etiquetas:**
Se conecta a comunicador telefónico de cualquier panel de alarma.Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptoresFunciona con la aplicación Protegus. Los usuarios pueden Armar/Desarmar su sistema de alarma de forma remota y recibir notificaciones sobre eventos.2G

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| LTE FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28 |
| LTE TDD | B39 (only Cat M1) |
| Cat M1/Cat NB1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28 |
| GSM | 850 / 900 / 1800 /1900MHz |
| Fuente de alimentación | 10-18V CC |
| Consumo actual | 60-100 mA (en modo de espera)<br><br>Hasta 250 mA (mientras envía datos) |
| Protocolos de transmisión | TRK, DC-09_2007, DC-09_2012 |
| Cifrado de mensajes | AES 128 |
| Memoria | Hasta 60 mensajes |
| Entradas | 2 entrada de tipo seleccionable: NC, NO, NC con EOL, NO con EOL,<br><br>con DEOL, NO con DEOL |
| Salida | 1 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V |
| Modificación de los ajustes | Con el software de configuración ***TrikdisConfig*** de forma remota o lo<br>Mini-B |

| | |
|---|---|
| | Remotamente con mensajes SMS |
| Entorno operativo | Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta un 80% |
| Dimensiones del comunicador | 92 x 65 x 26 mm |
| Peso | 80 g |