

TX-G16T_2G - Comunicador celular G16. Grado 4



SKU: TX-G16T_2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g16t_2g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas: 2G, GRADO 4, TRIKDIS

Se conecta a comunicador telefónico de cualquier panel de alarma. Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores. Funciona con la aplicación Protegus. Los usuarios pueden Armar/Desarmar su sistema de alarma de forma remota y recibir notificaciones sobre eventos. 2G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción
LTE FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28
LTE TDD	B39 (only Cat M1)
Cat M1/Cat NB1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28
GSM	850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Fuente de alimentación	10-18V CC
Consumo actual	60-100 mA (en modo de espera)
	Hasta 250 mA (mientras envía datos)
Protocolos de transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012
Cifrado de mensajes	AES 128
Memoria	Hasta 60 mensajes
Entradas	2 entrada de tipo seleccionable: NC, NO, NC con EOL, NO con EOL, con DEOL, NO con DEOL
Salida	1 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración TrikdisConfig de forma remota o lo Mini-B
Entorno operativo	Remotamente con mensajes SMS
Dimensiones del comunicador	Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta un 80%
Peso	92 x 65 x 26 mm 80 g