

TX-G17F_2G - Comunicador GSM G17F (GSM ANT01S, straight) EN54



SKU: TX-G17F_2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g17f_2g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas: 2G, GRADO 4, TRIKDIS

Un canal de comunicación principalControl de conexión con CRAInstalación rápida y fácilConfiguración remota y actualizaciones de firmware6 entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k?)Conexión RS4852G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

GSM

LTE FDD

Fuente de alimentación

Consumo actual

Descripción

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

B1/B3/B7/B8/B20/B28A

9-32 VDC

50 mA (en modo de espera)

Protocolos de transmisión

Comunicación con CRA

Memoria

Entradas/Salidas

Up to 200 mA (mientras envía datos)

TRK/ DC-09_2007/ DC-09_2012

TCP/IP or UDP/IP, SMS

Hasta 60 mensajes

3 entradas, 3 terminales de doble propósito para c de entrada o salida

Transmisión de eventos

Clave de encriptación

Configuración de parámetros

Entorno operativo

Entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k)

Contacto ID

Clave de cifrado de 6 símbolos

Localmente a través del puerto USB o de forma remota

Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa 0-95%

Dimensiones del comunicador
Peso

65 x 77 x 25 mm
0.08 kg