


# TX-G17F\_4G - Comunicador GSM G17F (GSM ANT01S, straight) EN54



SKU: TX-G17F\_4G

Link: [https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g17f\\_4g/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-g17f_4g/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2364

**Categorías:** INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

**Etiquetas:** 4G, GRADO 4, TRIKDIS

Un canal de comunicación principal  
Control de conexión con CRA  
Instalación rápida y fácil  
Configuración remota y actualizaciones de firmware  
6 entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k?)  
Conexión RS485  
4G

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                   | Descripción                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GSM                         | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz                                            |
| LTE FDD                     | B1/B3/B7/B8/B20/B28A                                                   |
| Fuente de alimentación      | 9-32 VDC                                                               |
| Consumo actual              | 50 mA (en modo de espera)                                              |
| Protocolos de transmisión   | Up to 200 mA (mientras envía datos)                                    |
| Comunicación con CRA        | TRK/ DC-09_2007/ DC-09_2012                                            |
| Memoria                     | TCP/IP or UDP/IP, SMS                                                  |
| Entradas/Salidas            | Hasta 60 mensajes                                                      |
|                             | 3 entradas, 3 terminales de doble propósito para c de entrada o salida |
| Transmisión de eventos      | Entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k?)                    |
| Clave de encriptación       | Contacto ID                                                            |
| Configuración de parámetros | Clave de cifrado de 6 símbolos                                         |
| Entorno operativo           | Localmente a través del puerto USB o de forma remota                   |
|                             | Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa                     |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dimensiones del comunicador | 65 x 77 x 25 mm |
| Peso                        | 0.08 kg         |