

# TX-GT(+) - Comunicador LTE GT+ (GSM ANT01S, straight)



SKU: TX-GT(+)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/tx-gt-2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2364

**Categorías:** INTRUSIÓN, Módulos, Comunicadores IP/4G/5G

**Etiquetas:** GRADO 4, TRIKDIS

Envía eventos al receptor de la central de monitoreo Funciona con la aplicación

Protegus 2 Salidas y entradas controlables Configuración práctica

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

### Descripción

Terminales de doble propósito [IN/OUT]	2, se puede configurar como NC; NO; NC/EOL; NO/EOL; NC/DEOL; entradas de tipo N
Módem EG915U-EU (Europa)	salidas tipo colector abierto (OC) con corriente hasta 0,15 A, 30 VDC máx. Ampliable co
Módem EG915U-LA (Latinoamérica)	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 GSM: B2/B3/B5/B8
Módem BG95-M5 (Cat M1)	LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: B2/B3/B5/B8
Tensión de alimentación	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85
Consumo actual	EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz
Protocolos de transmisión	10-32 V DC
Cifrado de mensajes	125 mA
Cambiar la configuración	TRK8, DC-09_2007, DC-09_2012
Entorno operativo	AES 128
Dimensiones del comunicador	Con la aplicación Protegus 2 de forma remota o el programa de PC TrikdisConfig de fo
Peso	través del puerto USB-?
	Temperatura de -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta 80% a +20 °C
	92 x 62 x 26 mm
	80 g