TX-GV17_2G - Controlador GATOR_GV17_2G (GSM ANT04 stick-on)



Precio: 131.78€

SKU: TX-GV17 2G

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-

autonomos/tx-gv17_2g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

Etiquetas:

Control remotoVía aplicación móvil / Internet GATOR.Vía los mensajes SMS.Vía llamada telefónica.Los mensajes para los usuariosEnvía mensajes acerca de eventos a la aplicación GATOR o con mensajes de texto SMS.Los mensajes para la empresa de seguridadEnvía la información de eventos en Contact ID códigos de identificación a Trikdis software y hardware receptores, que funcionan con cualquier software de monitoreo. Puede enviar simultáneamente mensajes de eventos al receptor de la empresa de seguridad y trabajar con la aplicación GATOR. Si se pierde la conexión con el receptor principal, los mensajes se envían automáticamente a un receptor de respaldo. Entradas y salidas 2 entradas (IN), de tipo seleccionable: NO; NC; EOL.2 entradas/salidas universales. Modo de funcionamiento se establece como entrada o salida.1 de salida (OUT) - relé.Configuraciones y la instalaciónInstalación rápida y fácil.La adición de nuevos usuarios y la supresión de los usuarios existentes se puede hacer con la aplicación GATOR (cuando inicie sesión con derechos de administrador), mensaje SMS, el software TrikdisConfig.El dispositivo puede ser configurado ya sea mediante la conexión de un cable USB Mini-B o de forma remota vía el software TrikdisConfig.Actualización remota del firmware.Dos niveles de acceso para configurar el dispositivo, para el instalador y para el administrador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Descripción

GSM 850/900/1800/1900 MHz LTE FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A Tensión de alimentación 9-32 V DC

12-24 V AC 100 mA

Consumo actual Entradas

2, tipo seleccionable: NC, NO, EOL = 10 kW 2, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, EO Entradas /Salidas universales

OUT (colector abierto (OC) 50 mA) 1, relé, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC

Memoria de eventos no enviados Hasta 60 eventos Hasta 5000 eventos Memoria de registro de eventos

Los usuarios que reciben mensajes y tienen permiso

para controlar

Salida

Los usuarios que tienen permiso para controlar

Entorno operativo Temperatura de -20 ° C a 50 ° C, humedad relativa – de hasta 80% a 20 **Dimensiones** 92 x 62 x 26 mm

Peso 80 g