TX-WP17 - Controlador GATOR_WIFI



Precio: 100.15€

SKU: TX-WP17

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/tx-wp17/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364
WIFI: 138
Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos
Etiquetas:
Control remotoCon la aplicación móvil Protegus .Mensajes para usuariosEnvía mensajes sobre eventos al Protegus.Mensajes para la empresa de seguridad.Envía información de eventos en códigos Contact ID a receptores de software y hardware TRIKDIS, que funcionan con cualquier software de monitoreo.Puede enviar simultáneamente mensajes de eventos al receptor de la empresa de seguridad y trabajar con el Protegus.Si se pierde la conexión con el receptor principal, los mensajes se envían automáticamente a un receptor de respaldo .Entradas y salidas4 entradas/salidas universales. El modo de operación se establece como entrada (NO; NC; EOL) o salida.1 salida (OUT) – relé.Configuración e instalaciónInstalación rápida y sencilla.La adición de nuevos usuarios y la eliminación de usuarios existentes se pueden realizar con la aplicación Protegus (cuando se inicia sesión con derechos de administrador), TrikdisConfigEl dispositivo se puede configurar conectando un cable USB Mini-B o de forma remota con TrikdisConfigActualización remota de firmware.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción
Tensión de alimentación	9-32 VCC
Consumo actual	150 mA

Parámetro	Descripción
Entradas/salidas universales	4, se puede configurar como entrada IN con tipo: NC, NO, EOL=10 k? o salida OU 50 mA)
Producción	1 vnt., relé, 1 A 30 V CC, 0,5 A 125 V CA
Conexión al CMS	TCP/IP o UDP/IP a través de Wi-Fi
Protocolo de transmisión de eventos	TRK_TCP o TRK_UDP
Clave de encriptación	Clave de cifrado de 6 símbolos
frecuencia wifi	2,4GHz
protocolo wifi	802.11 b/g/n
Modo de seguridad	WPA, WPA2, WPA mixto
Tipo de configuración de red	DHCP o configuración de red manual (usando teléfono o computadora portátil)
Memoria de eventos no enviados	Hasta 60 eventos
Memoria de registro de eventos	Hasta 5000 eventos
Usuarios que tienen permiso para controlar	990
Entorno operativo	Temperatura de –10 °C a +50 °C, humedad relativa del aire – hasta 80 % a +20 °
Dimensiones	88x62x26mm
Peso	80 gramos