
UV-IPC-B122-APF28-ECO - Cámara Bullet IP Uniview-Uniarch 2 MP | Lente 2.8 mm



SKU: UV-IPC-B122-APF28-ECO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc-b122-apf28-eco/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIARCH

UniarchCámara Bullet IP1/2.9" Progressive Scan CMOS2 Megapixel
(1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mDWDRCompresión
Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afImpermeable
IP67Micrófono incorporadoIR CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y
NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080), Máx 25fps; 720P (1280*720), Máx 25fps
Tasa Extra Stream	D1 (720*576), Máx 25fps; 640*360, Máx 25fps; 2CIF(704*288), Máx 25fps; CIF(352*288), Máx 25fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Distancia DORI	Detectar: 45 m Observar: 18 m Reconocer: 9 m Identificar: 4.5 m
Ángulo de apertura	Horizontal: 101.1 ° Vertical: 55 °

Iluminación mínima	Diagonal: 111 ° 0.02 Lux (Color) 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	65 (Al) x 62 (An) x 160 (Fo) mm
Peso	210 g