

UV-IPC-B124-APF40K - Cámara IP 4 Megapixel Gama Uniarch 1/3"

Progressive Scan CMOS



SKU: UV-IPC-B124-APF40K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc-b124-apf40k/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIARCH

Uniarch Cámara Bullet IP 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
(2560x1440) Lente 4 mm 0 Lux IR Alcance 30 m Compresión

Ultra265/H.265/H.264 RJ-45 10/100 Base T PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR
CUT Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3", progressive scan, CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4MP (2560*1440)@Max 20fps; 3MP (2304*1296)@Max 20fps; 1080P (1920*1080)@Max 30fps; 720P (1280*720)@Max 30fps;
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@Max 30fps; 640*360@Max 30fps; 2CIF(704*288)@Max 30fps; CIF(352*288)@Max 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color), 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro automático ICR
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 128GB)

Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	144 (Al) x 60 (An) x 65 (Fo) mm
Peso	170 g