

UV-IPC-T122-APF28-ECO - Cámara IP 2 Megapixel Gama Uniarch



SKU: UV-IPC-T122-APF28-ECO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc-t122-apf28-eco/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIARCH

UniarchCámara Turret IP1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono incorporadoRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3aflImpermeable IP67IR CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080@25fps; 720P (1280*720)@25fps
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@25fps; 640*360@25fps; 2CIF(704*288)@25fps; CIF(352*288)@25fps
DORI	43.4 (D), 17.4 (O), 8.7 (R), 4.3 (I)
Field of View	106.7° (H), 57.1° (V), 115.7° (D)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m

Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	118 (Al) x 97 (An) mm
Peso	250 g