
UV-IPC-T124-APF28K - Cámara Turret IP 4 Megapixel



SKU: UV-IPC-T124-APF28K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc-t124-apf28k/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Lente: 1947

POE: 1472

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIARCH

Uniarch

Cámara Turret IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

IR CUT

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama

Uniarch

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4 Mpx (1 ~ 20 FPS)
Tasa Extra Stream	720p (1 ~ 20 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	G.711 (8KHz)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	118.1 (Al) x 96.6 (An) mm
Peso	270 g