
UV-IPC-T125-APF28 - Cámara Turret IP 5 Megapixel Gama Uniarch 1/3" Progressive Scan CMOS Lente 2.8 mm



SKU: UV-IPC-T125-APF28

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc-t125-apf28/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Lente: 1947

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIARCH

UniarchCámara Turret IP1/3" Progressive Scan CMOS5 Megapixel

(2592x1944)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión

Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 Base TXPoE IEEE802.3afImpermeable IP67IR

CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3", progressive scan, CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 20 FPS)
Tasa Extra Stream	720p (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color), 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m

Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro automático ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	G.711 (8KHz)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	144 (Al) x 60 (An) x 65 (Fo) mm
Peso	190 g