

UV-IPC-T213-APF28W - Cámara Turret IP 3 Megapixel Gama Uniarch



SKU: UV-IPC-T213-APF28W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc-t213-apf28w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2367

Lente: 1947

Resolución: 2026

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: UNIARCH

UniarchCámara Turret IP1/2.7" Progressive Scan CMOS3 Megapixel ((2304x1296)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mAlcance Led Blanco 15mCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTXPoE IEEE802.3afImpermeable IP67IR CUTDWDR3D-DNRInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3MP (2304x1296)@25fps;1080P (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps
Tasa Extra Stream	:D1 (720s576)@30fps; 640x360@ 30fps; 2CIF(704x288)@ 30fps; CIF(352x288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m

Alcance LED Blanco	15 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	G.711 (8KHz)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	118 x 97mm
Peso	270 g