

# UV-IPC2122LB-ADF28KM-G - Cámara IP 2 Megapixel. Gama Easy



SKU: UV-IPC2122LB-ADF28KM-G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2122lb-adf28km-g/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1940

**WIFI:** 138

**Categorías:** Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

**Etiquetas:** OUTLET, UNIVIEW

UniviewCámara IPGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel

(1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión

Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTImpermeable IP67IR CUTMicrófono

incorporadoWDR 120dBMicroSD 128GBPoE (IEEE 802.3af)Interfaz WEB, CMS,

Smartphone y NVRCompatible con ONVIFMicrófono incorporado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca             | Uniview                                                                                            |
| Gama              | Easy                                                                                               |
| Sensor de imagen  | 1/2.9" Progressive Scan CMOS                                                                       |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080)                                                                            |
| Tasa Main Stream  | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;                                                    |
| Tasa Extra Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| Compresión        | Ultra265/H.265/H.264                                                                               |
| Lente             | 2.8 mm                                                                                             |
| DORI              | Detección 42 m<br>Observación 16,8 m<br>Reconocimiento 8,4 m                                       |

---

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>FOV</b>                    | Identificación 4,4 m<br>H= 112.9°<br>V= 59.1°<br>O= 121.2°          |
| <b>Iluminación mínima</b>     | 0.01 Lux (Color)                                                    |
| <b>Alcance Infrarrojos</b>    | 30 m                                                                |
| <b>Mejoras de imagen</b>      | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask  |
| <b>Día / Noche</b>            | Filtro mecánico ICR                                                 |
| <b>Almacenamiento interno</b> | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB                                         |
| <b>Alarmas</b>                | No dispone                                                          |
| <b>Audio</b>                  | Micrófono incorporado                                               |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF                                                               |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / 4 W<br>PoE (IEEE802.3af)                                  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -30° C ~ 60° C                                                      |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP67                                                    |
| <b>Dimensiones</b>            | 165 (Al) x 63 (An) x 62 (Fo) mm                                     |
| <b>Peso</b>                   | 390 g                                                               |