

UV-IPC2123LB-AF28KM-G - Cámara IP 2 Megapixel. Gama Easy



SKU: UV-IPC2123LB-AF28KM-G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2123lb-af28km-g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1947

Resolución: 1940

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: OUTLET, UNIVIEW

UniviewCámara IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS3 Megapíxel

(2304x1296)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mCompresión

Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTImpermeable IP67IR CUTMicrófono

incorporadoWDR 120dBMicroSD 128GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVRCompatible con ONVIFPoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Tasa Main Stream	3 MPx (2304x1296)@30fps; 1080p (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
DORI	Detección 42 m Observación 16,8 m Reconocimiento 8,4 m Identificación 4,4 m

FOV	H= 112.9° V= 59.1° O= 121.2°
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	IEEE802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W - PoE (IEEE 802.3af)
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	165 (Al) x 63 (An) x 62 (Fo) mm
Peso	390 g