

---

# UV-IPC2124LB-ADF28KM-H-BLACK - Cámara IP 4 Megapixel Gama Easy 1/2.9" Progressive Scan CMOS



SKU: UV-IPC2124LB-ADF28KM-H-BLACK

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2124lb-adf28km-h-black/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Iluminación IR/LED:** 1946

**Lente:** 1947

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 69

**Resolución:** 1963

**WDR:** 2046

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** UNIVIEW

Cámara IP | Gama Easy

4 MP(2688x1520)

Lente 2.8 mm

Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR

Alcance IR 30 m

UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

WDR 120dB

Micrófono integrado

Ranura para tarjeta microSD hasta 128 GB

PoE

---

IP67

Grafeno y metal

Compatible con ONVIF

Color negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución máxima	4 MP
Sensor	CMOS de 1/3,0"
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux (F2.0, AGC activado) 0 lux con IR
Día/Noche	Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR)
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s
Ángulo de ajuste	Panorámica: 0° ~ 360°, Inclinación: 0° ~ 90°, Rotación: 0° ~ 360°
Número de serie	>52 dB
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Lente	
Longitud focal	2,8 milímetros 4,0 milímetros
Tipo de iris	Fijado
Iris	F2.0
Campo de visión (H)	101,5° 84,1°
Campo de visión (V)	55,6° 45,1°
Campo de visión (D)	111,6° 89,5°
DORI	
Distancia DORI (Lente)	2,8 mm 4,0 mm
Distancia DORI (Detectar)	63,0 m (206,7 t) 90,0 m (295,3 pies)
Distancia DORI (Observe)	25,2 m (82,7 pies) 36,0 m (118,1 pies)
Distancia DORI (Reconocer)	12,6 m (41,3 pies) 18,0 m (59,1 pies)
Distancia DORI (Identificar)	6,3 m (20,7 pies) 9,0 m (29,5 pies)
Iluminador	
Luz suplementaria	
Distancia de iluminación (IR)	30 m (98,4 pies)
Longitud de onda	850 nm
Control de encendido y apagado por	Automático/Manual

---

infrarrojos

Video

Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

de vídeo

Perfil de Perfil base, Perfil principal, Perfil alto

código H.264

Velocidad de Transmisión principal: 4 MP (2560 x 1440), máx. 25 fps; 3 MP (2304 x 1296), máx. 30 fps; 1080 P (1920 x cuadros 1080), máx. 30 fps; 720 P (1280 x 720), máx. 30 fps Transmisión secundaria: D1 (720 x 576), máx. 30 fps; 640 x 360, máx. 30 fps; 2 CIF (704 x 288), máx. 30 fps; CIF (352 x 288), máx. 30 fps

Velocidad de 128 Kbps a 6144 Kbps

bits de vídeo

Código U Apoyo

OSD Hasta 4 OSD

Máscara de Hasta 4 áreas  
privacidad

ROI Apoyo

Transmisión Flujos duales

de video

Imagen

Balance de Automático, Exterior, Ajuste fino, Lámpara de sodio, Bloqueado, Auto2  
blancos

Reducción DNR 2D/3D

de ruido

digital

IR inteligente Apoyo

Voltear Normal, Voltear verticalmente, Voltear horizontalmente, 180°, 90° en sentido horario, 90° en sentido  
antihorario

Corrección N / A

de la  
distorsión

Centro de Apoyo  
salud de alto  
nivel

BLC Apoyo

Desempañar Desempañador digital

Eventos

Detección Detección de movimiento, Detección de ultra movimiento, Alarma antimanipulación, Detección de audio,  
básica Cruce de línea (basado en la detección del cuerpo humano), Intrusión (basado en la detección del cuerpo  
humano)

Función Marca de agua, filtrado de direcciones IP, política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP,  
general autenticación de usuario

Audio

Compresión G.711U, G.711A

de audio

Tasa de bits 64 kbps

de audio

Audio N / A

bidireccional

Supresión Apoyo

Frecuencia 8 kHz

de muestreo

Almacenamiento

Almacenami Micro SD, hasta 512 GB

ento

perimetral

Almacenami ANR, NAS (NFS)

ento en red

Red

Protocolos IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,  
HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP

Integración	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK compatible
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios, 2 niveles de usuario: administrador y usuario común
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, registros de operaciones de exportación, autenticación básica y de resumen para RTSP, autenticación de resumen para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación de resumen para ONVIF
Cliente	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Navegador web	Vista en vivo que requiere complemento: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Vista en vivo sin complemento: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interfaz	
Entrada/Salida de audio	N / A
Entrada/Salida de alarma	N / A
Puerto serie	N / A
Micrófono incorporado	Apoyo
Altavoz incorporado	N / A
Wi-Fi	N / A
Red	1 x RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Salida de vídeo	N / A
Proceso de dar un título	
Compatibilidad	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) ad electromagnética
Seguridad	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE)
Protección	IP67 (IEC 60529)
General	
Fuerza	CC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energía	Máximo 7,0 W
Interfaz de energía	Conector de alimentación coaxial de Ø5,5 mm
Dimensiones	166 x 63 x 62 mm (6,5" x 2,5" x 2,5") (largo x ancho x alto)
Peso	0,39 kg (0,86 lb)
Material	Grafeno + Metal
Entorno de trabajo	-30 ° a 60 ° (-22 ° a 140 °), Humedad: 0 ° 95 % HR (sin condensación)
Entorno demacenamiento	al-30 ° a 60 ° (-22 ° a 140 °), Humedad: 0 ° 95 % HR (sin condensación)
Protección contra sobretensiones	4 kV
Botón de reinicio	N / A
Idioma del cliente web	4 idiomas: inglés, ruso, español, vietnamita