

UV-IPC2124LE-ADF28KM-G - Cámara IP 4 Megapixel Gama Easy



SKU: UV-IPC2124LE-ADF28KM-G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2124le-adf28km-g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1947

Resolución: 1963

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: OUTLET, UNIVIEW

UniviewCámara Bullet IPGama Easy1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mTrue WDR 120dBMicrófono integradoRanura para tarjeta MicroSD (hasta 256GB)Compresión Ultra265/H.265/H.264PoE IEEE802.3afImpermeable (IP67), Protección contra sobretensionesInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB

Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 72.6 (An) x 70.9 (Al) mm
Peso	500 g