

# UV-IPC2124SB-ADF28KMC-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime

## Lente 2.8 mm / WDR



SKU: UV-IPC2124SB-ADF28KMC-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2124sb-adf28kmc-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2368

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1963

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** UNIVIEW

Uniview Cámara Bullet IP Gama Prime 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2688x1520) Lente 2.8 mm 0 Lux IR Alcance 30 m WDR 120dB Compresión Ultra265/H.265/H.264 Micrófono integrado Speaker Funciones inteligentes PoE IEEE802.3af Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones Ranura para microSD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marca               | Uniview                                                                     |
| Gama                | Prime                                                                       |
| Sensor de imagen    | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                |
| Resolución máxima   | 4 Megapixel (2688x1520)                                                     |
| Tasa Main Stream    | 30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream   | 2º: 720p (1 ~ 30 FPS), 3º: D1 (1 ~ 30 FPS)                                  |
| Compresión          | Ultra265/H.265/H.264                                                        |
| Lente               | 2.8 mm                                                                      |
| Iluminación mínima  | 0.01Lux (F2.0, AGC ON)                                                      |
| Alcance Infrarrojos | 30 m                                                                        |

---

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mejoras de imagen</b>                | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                                                                                                                         |
| <b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Funciones inteligentes</b>           | Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje                                                                                                                                      |
| <b>Día / Noche</b>                      | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento interno</b>           | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                               |
| <b>Video Backup</b>                     | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>                            | Micrófono incorporado                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfaz de red</b>                  | Ethernet 10/100 BaseT                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acceso remoto</b>                    | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                                                                                                                                       |
| <b>Interoperabilidad</b>                | ONVIF                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentación</b>                     | DC 12 V / 10.5 W, PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                         |
| <b>Temp. funcionamiento</b>             | -30° C ~ 60° C                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grado de protección</b>              | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones                                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiones</b>                      | 191× 75 × 74mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                             | 410 g                                                                                                                                                                                                     |

---