

UV-IPC2224SE-DF40K-WL-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime



SKU: UV-IPC2224SE-DF40K-WL-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2224se-df40k-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1980

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/8" Progressive Scan CMOS4 Megapixel 16:9 (2688x1520)Lente 4 mmIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Funciones inteligentesColorHunterAudioAlarmasPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	4 mm (H:103° - V:69,2° - D:134,6°)
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), Max 30fps;4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360,Max 30fps
Compresión	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)

Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	85 (Al) x 86 (An) x 245 (Fo) mm
Peso	870 g