



SKU: UV-IPC2225SE-DF40K-WL-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2225se-df40k-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1980

Resolución: 1969

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: OUTLET, UNIVIEW

Cámara Bullet IP

Gama Prime

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Motorizada varifocal 2.8 mm

0 Lux - IR Alcance 40 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

WDR 120dB

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos
(evita falsas alarmas)

Micrófono incorporado

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Impermeable IP67

Protección contra sobretensiones

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4 Mpx (1 ~ 30 FPS)
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	159.9 (Fo) x 62.7 (Al) x 63.1 (An) mm
Peso	425 g