

UV-IPC2314SB-ADF40KM-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime



SKU: UV-IPC2314SB-ADF40KM-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2314sb-adf40km-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Lente: 1980

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 80 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.2642 Micrófono integradoAlarmas I/O 1/1Funciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSD hasta 256GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Tasa Third Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)

Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	2 Micrófonos incorporados
Alarmas I/O	1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	206 × 74 × 74mm
Peso	510 g