
UV-IPC2325SB-DZK-I0 - Cámara IP 5 Megapixel Gama Prime Lente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDR IR LEDs Alcance 50 m | Audio y Alarmas Algoritmo AI



SKU: UV-IPC2325SB-DZK-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2325sb-dzk-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1961

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIVIEW

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus0 LuxIR Alcance 50 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264AudioAlarmaPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880x1620) |
| Tasa Main Stream | 30 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream | 2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus |

| | |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0.002 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 50 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| Funciones inteligentes | Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Audio | 1 IN / 1 OUT |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones |
| Dimensiones | 245.4 (Fo) x 86 (Al) x 72 (An) mm |
| Peso | 920 g |