

---

# **UV-IPC2A24SE-ADZK-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime Lente 2.8 - 12mm / WDR Óptico**



SKU: UV-IPC2A24SE-ADZK-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2a24se-adzk-i0/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2368

**Lente:** 1961

**Resolución:** 1963

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** UNIVIEW

UniviewCámara Bullet IPGama Prime1/8" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2688x1520)Lente 2.8-12mmCalentador incorporadoAdmite arranque normal a baja temperaturalR Alcance 80 mWDR 120dB ÓpticoCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoSIP, Smart intrusion prevention con clasificación de humanos y vehículosConteo de personas en áreaPoE IEEE802.3afModo pasilloImpermeable IP67Antivandálica IK10Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	(2688 x 1520)@30fps
<b>Tasa Extra Stream</b>	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	2.8 - 12 mm

<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.0005 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con infrarrojo
<b>Alcance Infrarrojos</b>	80 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>DORI</b>	68-166.2 (D), 27.2-66.5 (O), 13.6-33.2 (R), 6.8-16.6 (I)
<b>Modo pasillo</b>	Si
<b>UMD (Detección de Movimiento Avanzada)</b>	Si
<b>Funciones inteligentes</b>	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)  Conteo y afluencia de personas sobre un área
<b>Día / Noche</b>	*Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado
<b>Compresión de audio</b>	G.711U, G.711A
<b>E/S de audio</b>	1/1
<b>E/S de alarma</b>	2/1
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 12 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
<b>Dimensiones</b>	322 (Fo) x 130 (Ø) mm
<b>Peso</b>	1500 g