
UV-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0 - Cámara IP 4 Megapixel Gama Prime



SKU: UV-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/uv-ipc2k24se-adf40kmc-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2368

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1980

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: UNIVIEW

Uniview Cámara Bullet IP Gama Prime 1/2.9" Progressive Scan CMOS 4 Megapíxel (3840x1080) 2 Lentes de 4mm LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7 Alcance 30 mWDR 120dB Compresión Ultra265/H.265/H.264 Detección de cuerpo humano Audio Alarmas PoE IEEE802.3af Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones Ranura para microSD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (3840x1080)
Tasa Main Stream	4MP (3840*1080)@25fps
Tasa Extra Stream	1920*540@25fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Lente	4 mm (doble lente)
Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Solo detección de cuerpo humano
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	273× 130 × 76 mm
Peso	950 g